

■ 适用范围

主要适用于炼油、化工、油田等易燃易爆场所小范围施工、检修、抢险应急照明。

■ 产品特点

- 1.灯具光通量 > 4000lm, 6米中心照度(聚光) > 1000lx, 3米平均照度(泛光) > 200lx;
- 2.灯具整体重量6kg, 可手提、肩背、携带更轻便;
- 3.升降杆可升高到1.2米作固定照明使用, 亦可折叠作探照灯使用;
- 4.强光放电时间≥10h, 工作光放电时间≥16h, 满足夜间长时间施工照明; 注: 连续工作时间强光≥10h为聚光强光或泛光强光非超强照明(聚光强光与泛光强光同时打开);
- 5.具备聚、泛、超强照明, 以及红黄警示灯, 满足不同场所的照明需要;
- 6.灯具整体防护等级IP66, 抗1m跌落, 可在各种雨雪环境可靠使用。
- 7.灯头可水平360度旋转, 上下135度调节, 可任意调整照明方向;
- 8.标准配置为冷白光, 如需暖白光, 订货时请说明。



■ 主要技术参数

额定电压 (V)	配用光源	额定容量 (Ah)	充电时间 (h)	防爆标志	防护等级
DC22.2	LED 50W	12	≤6	Ex db eb ib mb IIC T6 Gb	IP66

警示灯颜色	连续工作时间 (h)	电池使用寿命 (次)	平均使用寿命 (h)	外形尺寸 (mm)	重量 (kg)
红/蓝	强光≥10 工作光≥16	≈500(循环)	≈100000	升起: 500×150×1280 收缩: 500×150×180	6