

HL0207-系列防爆信号灯(ⅡC、tD)(板后)

■ 型号含义

HL 0207-□□

电压代号	01	02	03	04	
额定电压(V)	AC/DC 12~36	AC/DC 48~127	AC 220~415	DC 220~250	
灯罩颜色代号	R	Y	G	W	B
灯颜色	红色	黄色	绿色	白色	蓝色

产品代号

企业代号

国际认证产品



专利产品，仿冒必究

- 注: 1. 电压没有代号的请注明;
2. 国际认证产品型号为HL0107。

■ 适用范围

1. 适用1区、2区和/或21区、22区危险场所;
2. ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。

■ 主要技术参数

额定电压(V)	额定功率(W)	光源	发光件颜色	灯罩颜色	防爆标志	端子线径	防护等级
AC/DC: 12~36, AC/DC: 48~127, AC: 220~415, DC: 220~250	≤1	LED	白	红,绿,黄,白,蓝	Exd e Ⅱ C Gb Ex tD A20	0.5~2.5mm ²	IP66

■ 产品特点

1. 透明件由聚碳酸酯注塑成型;
2. 壳体由铝合金制成, 表面阳极氧化处理, 或不锈钢制成;
3. LED指示灯, 具有超长使用寿命(>50000h)、节能、环保等性能;
4. 本产品应与防爆外壳配套使用, 不可单独使用于爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。

■ 外形及安装尺寸

